



检测报告

报告编号：尚石检字（2022）第 08034-2 号

项目名称：生活饮用水—金山水厂出厂水


检测类别：委托检测

委托单位：淄博天润供水有限公司

报告日期：2022 年 08 月 22 日

山东尚石民通环境检测有限公司

（加盖检测专用章）



一、基本信息

项目 基本 信息	委托单位	淄博天润供水有限公司		
	采样地点	引太车间		
	采样日期	2022年08月12日		
	检测日期	2022年08月12日-2022年08月19日		
	检测项目	色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、溶解性总固体、总硬度、耗氧量(COD _{Mn} ,以O ₂ 计)、挥发酚(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、总α放射性、总β放射性、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯化物、硫酸盐、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯(ClO ₂)共37项。		
	样品描述	澄清透明液体、无异味,塑料桶、玻璃瓶、无菌袋均密封保存完好。		
	工况描述	/		
检测 单位 基本 信息	检测单位	山东尚石民通环境检测有限公司		
	单位地址	淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园 12号楼B座4层		
	联系电话	0533-3980508	电子邮箱	sdsskjc@163.com
	编制人	刘恭岭		
	审核人	武明		
	批准人	叶志霞		
	签发日期	2022.08.22		

山东尚石民通环境检测有限公司

二、质量控制和质量保证

质控依据	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006) ; 《生活饮用水标准检验方法》 (GB/T5750.1-5750.13-2006) 。
质控措施	监测人员持证上岗, 测试仪器经计量部门检定, 在有效期内; 使用经国家计量部门授权的有证标准物质进行量值传递; 样品按要求保存, 并在规定期限内分析完毕; 实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定; 每批水质样品至少检测不少于 10% 的平行样。

三、检测技术规范、依据及使用仪器

分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	仪器编号	检出限
色度	铂-钴标准比色法	GB/T5750.4-2006 1.1	比色管	/	5 度
嗅和味	嗅气和尝味法	GB/T5750.4-2006 3.1	/	/	/
浑浊度	散射法-福尔马肼标准	GB/T5750.4-2006 2.1	WZB-171 便携式浊度计	SSJC/B-109	0.5 NTU
肉眼可见物	直接观察法	GB/T5750.4-2006 4.1	/	/	/
pH 值	玻璃电极法	GB/T 5750.4-2006 5.1	PHS-3C 型 PH 计	SSJC/A-026	/无量纲
总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T5750.4-2006 7.1	/	/	1.0 mg/L
溶解性总固体	称量法	GB/T 5750.4-2006 8.1	FA2204 电子天平	SSJC/A-001	4mg/L
硫酸盐	离子色谱法	GB/T 5750.5-2006 1.2	IC6000 离子色谱	SSJC/A-027	0.019mg/L

检测报告包括封面、报告说明、正文, 并盖有检验检测专用章和骑缝章

山东尚石民通环境检测有限公司

尚石检字(2022)第08034-2号

第3页共6页

分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	仪器编号	检出限
氯化物	离子色谱法	GB/T 5750.5-2006 2.2	IC6000 离子色谱	SSJC/A-027	0.038mg/L
铁	火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 2.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-004	0.075mg/L
锰	火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 3.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-004	0.025mg/L
铬(六价)	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T5750.6-2006 10.1	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.004mg/L
锌	火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 5.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-004	0.0125 mg/L
铝	铭天青 S 分光光度法	GB/T 5750.6-2006 1.1	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-045	0.008mg/L
挥发酚(以苯酚计)	4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	GB/T5750.4-2006 9.1	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	亚甲基蓝分光光度法	GB/T5750.4-2006 10.1	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-045	0.050mg/L
耗氧量(COD _{Mn} ,以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	GB/T5750.7-2006 1.1	滴定管	/	0.05mg/L
总大肠菌群	多管发酵法	GB/T5750.12-2006 2.1	303A-4 电热恒温培养箱	SSJC/A-080	2MPN/100mL
菌落总数	平皿计数法	GB/T5750.12-2006 1.1	303A-4 电热恒温培养箱	SSJC/A-080	1CFU/mL
耐热大肠菌群	多管发酵法	GB/T 5750.12-2006 3.1	303A-4 电热恒温培养箱	SSJC/A-080	2MPN/100mL
大肠埃希氏菌	多管发酵法	GB/T 5750.12-2006 4.1	303A-4 电热恒温培养箱	SSJC/A-080	2MPN/100mL
硝酸盐	离子色谱法	GB/T 5750.5-2006 3.2	IC6000 离子色谱仪	SSJC/A-027	0.038mg/L

检测报告包括封面、报告说明、正文,并盖有检验检测专用章和骑缝章



山东尚石民通环境检测有限公司

尚石检字(2022)第08034-2号

第4页共6页

分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	仪器编号	检出限
氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	GB/T5750.5-2006 4.2	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-045	0.002mg/L
氟化物	离子色谱法	GB/T5750.5-2006 3.2	IC6000 离子色谱	SSJC/A-027	0.025mg/L
亚硝酸盐	离子色谱法	GB/T 5750.10-2006 13.2	IC6000 离子色谱	SSJC/A-027	2.4µg/L
硝酸盐	离子色谱法	GB/T 5750.10-2006 13.2	IC6000 离子色谱	SSJC/A-027	5.0µg/L
二氧化氯 (ClO ₂)	现场测定法	GB/T 5750.11-2006 4.4	DR300 便携式比色计	SSJC/B-105	0.01mg/L
汞	原子荧光法	GB/T5750.6-2006 8.1	PF3 原子荧光光度计	SSJC/A-005	0.1µg/L
砷	氢化物原子荧光法	GB/T5750.6-2006 6.1	PF3 原子荧光光度计	SSJC/A-005	0.25µg/L
硒	原子荧光法	GB/T5750.6-2006 7.1	PF3 原子荧光光度计	SSJC/A-005	0.4µg/L
镉	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 9.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-046	0.125µg/L
铜	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 4.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-046	1.25µg/L
铅	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 11.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-046	0.625µg/L
三氯甲烷	气相色谱法	GB/T5750.8-2006 1.2	GC9790Plus 气相色谱仪	SSJC/A-048	0.2µg/L
四氯化碳	气相色谱法	GB/T5750.8-2006 1.2	GC9790Plus 气相色谱仪	SSJC/A-048	0.1µg/L
总α放射性	低本底总α检测法-标准曲线法	GB/T5750.13-2006 1.1	WIN-8Aαβ测量仪	SSJC/A-041	1.6×10 ⁻³ Bq/L
总β放射性	薄层法	GB/T5750.13-2006 2.1	WIN-8Aαβ测量仪	SSJC/A-041	2.8×10 ⁻³ Bq/L

检测报告包括封面、报告说明、正文，并盖有检测检测专用章和骑缝章

四、检测结果

样品编号		YSTR220812-1-1				
样品名称	序号	检测项目	检测结果	限值	单位	检测判定
生活饮用水-金山水厂出厂水	1	色度	<5	≤15	度	符合
	2	嗅和味	无异臭、异味	无异臭、异味	/	符合
	3	浑浊度	<0.5	≤1	NTU	符合
	4	肉眼可见物	无	无	/	符合
	5	pH 值	7.70	6.5~8.5	无量纲	符合
	6	总硬度	279	≤450	mg/L	符合
	7	溶解性总固体	524	≤1000	mg/L	符合
	8	硫酸盐	34.7	≤250	mg/L	符合
	9	氯化物	7.83	≤250	mg/L	符合
	10	铁	<0.075	≤0.3	mg/L	符合
	11	锰	<0.025	≤0.1	mg/L	符合
	12	铜	0.00918	≤1.0	mg/L	符合
	13	锌	<0.0125	≤1.0	mg/L	符合
	14	铝	0.074	≤0.2	mg/L	符合
	15	挥发酚(以苯酚计)	<0.002	≤0.002	mg/L	符合
	16	阴离子合成洗涤剂	<0.05	≤0.3	mg/L	符合
	17	耗氧量(COD _{Mn} , 以O ₂ 计)	1.23	≤3	mg/L	符合
	18	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	符合
	19	菌落总数	2	≤100	CFU/mL	符合

检测报告包括封面、报告说明、正文，并盖有检验检测专用章和骑缝章

样品编号		YSTR220812-1-1				
样品名称	序号	检测项目	检测结果	限值	单位	检测判定
生活饮用水-金山水厂出厂水	20	耐热大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	符合
	21	大肠埃希氏菌	未检出	不得检出	MPN/100mL	符合
	22	硝酸盐	6.29	≤10	mg/L	符合
	23	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L	符合
	24	氟化物	0.287	≤1.0	mg/L	符合
	25	亚硝酸盐	0.223	≤0.7	mg/L	符合
	26	氯酸盐	<0.005	≤0.7	mg/L	符合
	27	二氧化氯 (ClO ₂)	0.23	0.8≥出厂水中余量≥0.1	mg/L	符合
	28	汞	<0.0001	≤0.001	mg/L	符合
	29	砷	<0.00025	≤0.01	mg/L	符合
	30	硒	<0.0004	≤0.01	mg/L	符合
	31	镉	<0.000125	≤0.005	mg/L	符合
	32	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	符合
	33	铅	0.000458	≤0.01	mg/L	符合
	34	三氯甲烷	<0.0002	≤0.06	mg/L	符合
	35	四氯化碳	<0.0001	≤0.002	mg/L	符合
	36	总α放射性	0.051	≤0.5	Bq/L	符合
37	总β放射性	0.112	≤1	Bq/L	符合	
备注	所检项目均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求					

***** 报告结束 *****

检测报告包括封面、报告说明、正文，并盖有检验检测专用章和骑缝章