



检测报告

报告编号: ZXJC/BG202208083

项目名称: 地下水

委托单位: 淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司

受检单位: 淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2022 年 08 月 10 日

山东中熙环境检测服务有限公司





中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-0R-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202208083

第 1 页 共 5 页

委托单位	淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司	检测类别	委托检测	
受检单位	淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司	检测日期	2022.08.03	
联系人	贺经理	检测人员	李洋、李凯	
联系方式	176 6305 7867	项目名称	地下水	
样品数量	5L×8 瓶; 1L×4 瓶; 500mL×13 瓶; 40mL×6 瓶			
检测点位	厂内监测井; 上游井; 下游井			
检测参数	色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以CaCO ₃)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)、氨氮(以N计)、硫化物、钠、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氟化物、氰化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、1,2-二氯乙烷			
备注	——			
样品描述				
检测点位	经纬度	样品颜色	样品气味	样品浮油
厂内监测井	E:118° 9 ' 57" N:36° 46 ' 31"	无色	无	无
上游井	E:118° 9 ' 9" N:36° 46 ' 9"	无色	无	无
下游井	E:118° 9 ' 49" N:36° 46 ' 40"	无色	无	无

此页以下空白

检测报告

编号: ZXJC/BG202208083

第 2 页 共 5 页

方法依据及主要仪器				
参数	方法依据	检出限/最低检测浓度	使用设备	仪器编号
色度	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准 检验方法 感官性状和物理指标 1 色度 1.1 铂-钴标准比色法	5 度	比色管	ZXBS-002
嗅和味	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准 检验方法 感官性状和物理指标 3 臭和味 3.1 嗅气和尝味法	——	——	——
浑浊度	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准 检验方法 感官性状和物理指标 2 浑浊度 2.2 目视比浊法-福尔马肼标准	——	比色管	ZXBS-002
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准 检验方法 感官性状和物理指标 4 肉眼可见物 4.1 直接观察法	——	——	——
pH	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准 检验方法 感官性状和物理指标 5 pH值 5.1 玻璃电极法	——	PHB-4 pH 计	ZXJC-IE-141
总硬度 (以 CaCO ₃)	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准 检验方法 感官性状和物理指标 7 总硬度 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L	滴定管	ZXDD-004
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准 检验方法 感官性状和物理指标 8 溶解性总固体 8.1 称量法	——	ME204 电子天平	ZXJC-IE-010
硫酸盐	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	0.018mg/L	Mag IC 883 智能离子色谱仪	ZXJC-IE-006
氯化物		0.007mg/L		
铁	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.82 μg/L	ICP-MS 7800 电感耦合等离子体质谱仪	ZXJC-IE-084
锰		0.12 μg/L		
铜		0.08 μg/L		
锌		0.67 μg/L		
铝		1.15 μg/L		
挥发性酚类 (以苯酚计)	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林萃取分光光度法	0.0003mg/L	TU-1810PC 紫外 可见分光光度计	ZXJC-IE-005
阴离子表面活性剂	GB 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	0.05mg/L	TU-1810PC 紫外 可见分光光度计	ZXJC-IE-005
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准 检验方法 有机物综合指标 1 耗氧量 1.1 酸性高锰酸钾滴定法	0.05mg/L	滴定管	ZXDD-004
氨氮 (以 N 计)	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L	TU-1810PC 紫外 可见分光光度计	ZXJC-IE-005



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202208083

第 3 页 共 5 页

方法依据及主要仪器				
参数	方法依据	检出限/最低检测浓度	使用设备	仪器编号
硫化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 6 硫化物 6.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法	0.02mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	ZXJC-IE-005
钠	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	6.36 μ g/L	ICP-MS 7800 电感耦合等离子体质谱仪	ZXJC-IE-084
亚硝酸盐 (以 N 计)	GB 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	0.003mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	ZXJC-IE-005
硝酸盐 (以 N 计)	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-}) 的测定 离子色谱法	0.016mg/L	Mag IC 883 智能离子色谱仪	ZXJC-IE-006
氟化物		0.006mg/L		
氰化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 异烟酸-吡唑酮分光光度法	0.002mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	ZXJC-IE-005
碘化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 11 碘化物 容量法	0.025mg/L	滴定管	ZXDD-002
汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.04 μ g/L	PF52 原子荧光分光光度计	ZXJC-IE-004
砷	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.12 μ g/L	ICP-MS 7800 电感耦合等离子体质谱仪	ZXJC-IE-084
硒		0.41 μ g/L		
镉		0.05 μ g/L		
铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	ZXJC-IE-005
铅	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.09 μ g/L	ICP-MS 7800 电感耦合等离子体质谱仪	ZXJC-IE-084
三氯甲烷	HJ 620-2011 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法	0.02 μ g/L	7890B 气相色谱仪	ZXJC-IE-002
四氯化碳		0.03 μ g/L		
1,2-二氯乙烷		2.35 μ g/L		
苯	GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 顶空-毛细管柱气相色谱法	0.7 μ g/L	7890B 气相色谱仪	ZXJC-IE-002
甲苯		1 μ g/L		
二甲苯		1 μ g/L		
苯乙烯		2 μ g/L		



中熙检测
ZHONGXIJIANC

ZXJC-0R-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202208083

第 4 页 共 5 页

地下水检测结果					
检测日期			2022 年 08 月 03 日		
检测点位			厂内监测井	上游井	下游井
样品编号			SY220803009	SY220803010	SY220803011
序号	参数	计量单位	检测结果		
1	色度	度	5	5	5
2	嗅和味	无量纲	无	无	无
3	浑浊度	NTU	2	2	2
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	无
5	pH	无量纲	6.87	6.86	6.88
6	总硬度 (以 CaCO_3)	mg/L	416	273	274
7	溶解性总固体	mg/L	952	556	552
8	硫酸盐	mg/L	145	147	146
9	氯化物	mg/L	84.8	83.7	83.2
10	铁	$\mu\text{g/L}$	17.6	11.9	37.0
11	锰	$\mu\text{g/L}$	5.38	2.83	4.38
12	铜	$\mu\text{g/L}$	3.12	1.46	1.97
13	锌	$\mu\text{g/L}$	25.4	54.9	144
14	铝	$\mu\text{g/L}$	43.4	36.7	55.4
15	挥发性酚类(以苯酚计)	mg/L	ND	ND	ND
16	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND
17	耗氧量(COD_{Mn} 法,以 O_2 计)	mg/L	3.6	2.2	2.0
18	氨氮 (以 N 计)	mg/L	ND	ND	ND
19	硫化物	mg/L	ND	ND	ND
20	钠	mg/L	11.2	3.01	3.76

ND 表示小于检出限



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-0R-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202208083

第 5 页 共 5 页

地下水检测结果					
检测日期			2022 年 08 月 03 日		
检测点位			厂内监测井	上游井	下游井
样品编号			SY220803009	SY220803010	SY220803011
序号	参数	计量单位	检测结果		
21	亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.008	0.011	0.014
22	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	3.66	3.43	3.52
23	氟化物	mg/L	ND	ND	ND
24	氟化物	mg/L	0.475	0.480	0.482
25	碘化物	mg/L	ND	ND	ND
26	汞	μ g/L	0.29	0.25	0.27
27	砷	μ g/L	ND	ND	ND
28	硒	μ g/L	ND	0.60	0.60
29	镉	μ g/L	ND	ND	ND
30	铬（六价）	mg/L	ND	ND	ND
31	铅	μ g/L	0.80	ND	0.30
32	三氯甲烷	μ g/L	1.81	1.84	1.86
33	四氯化碳	μ g/L	ND	ND	ND
34	1,2-二氯乙烷	μ g/L	ND	ND	ND
35	苯	μ g/L	ND	ND	ND
36	甲苯	μ g/L	ND	ND	ND
37	二甲苯	μ g/L	ND	ND	ND
38	苯乙烯	μ g/L	ND	ND	ND

ND 表示小于检出限

编制人: 张

审核人: 张

授权签字人: 商崇华

签发日期: 2022.08.10

*** 报告结束 ***